



[Home](#) > [サポート](#) > [セキュリティ](#)

おける複数の脆弱性について

SD-330

いて

2026.04.20

脆弱性

タイトル	屋外向け無線LANアクセスポイント	について
概要	Wi-Fi 4/5対応 Wi-Fi 6対応 Wi-Fi 6E対応 IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow™)対応 外部ネットワークから直接悪用できる 対象製品と同一のローカルネットワーク上で通信可能である状況に限り、これらの脆弱性が悪用される 意図しない処理の実行、サービスの停止、設定の改ざんなどが発生 製品の安全な使用に重大な影響を与える恐れがございます この脆弱性に関する悪用事例や被害の報告は確認されてお	下記複数の脆弱性が確認されました > > > > >
対象製品	無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイント FX-1150A 一般型システム SX-ND-7350W6 4.42およびそれ以前のバージョン 以前のバージョン	> >
脆弱性の詳細	ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ	ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ ブルースカイ



BR-500AC

Bl

Wi-Fi 6対応

EX-150AF

OBR-100AX

インタラクティブ画像伝送対応

IEEE

無線LANアクセスポイント

インタラクティブ画像伝送対応

マシンの温度監視 BR-100AH

無線LANアクセスポイント

ワイヤレスプレゼンテーションボックス

SKY-AP-304W6

文教向け

Wi-Fi 6対応

B

IEAP-703W6-E model

BR-300AN

O

屋外向け

IEEE

SKY

温度

Wi-Fi 4/5対応

W

スクリーン

無線 BR-330AC-LP

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

BR-100AH

アクセスポイント

BR-300AN

ファームウェアアップデートに関する脆弱性

Wi-Fi 6対応 別番号: CVE-2026-32958

AP-703W6-E model

動作ログ保持機能対応

BR-600AX

無線LANアクセスポイント

EX-150AH

SX-ND-7350W6

B

工

低

L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 基

オーバーラ

い処理が

さし

L/A:N 基

ファイルを製品にアップロードでき

ポラリのメモリ領域に置かれるも

害はございません。

サービスを無効化してください

L/PR:N/UI:R/S:C/C/L/I:L/A:N 基

でリフレクト型XSS (CWE-79)

不正なJavaScriptを注入できる脆弱性

TPSサービスを無効化してください

ファームウェアアップデートに関する脆弱性

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N 基

ロードコーディングされたファームウェアの署名鍵 (CWE-

った攻撃者によって準備された改ざんファームウェア

受け入れてしまう脆弱性

者パスワードを設定してください

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基



BR-500AC

BF
BI

IEEE

産業向け無線LANアクセ

Wi-Fi 6E対応

SX-ND-7350W6

EX-150AF

Edge Computing

OBR-100AX

インタラクティブ画像伝送対応

IEEE

無線LANアクセスポイント

インタラクティブ画像伝送対応

温度拡張版 BR-100AH

無線LANアクセスポイント

産業用無線LANアクセ

工作機械向けプロトコルコンバータ

B

FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

O

屋外向け無線LAN

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応

SKY-AP-304W6

温

Wi-Fi 4/5対応

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

SKY-AP-304W6

無線LANアクセ

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

BR-100AH

無線LANアクセ

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

FBR-100AH / FBR-100

動作ログ保存機能対応

製造現場の安全・HMIで機械を監視

EX-ND-7350W6対応

CAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

CBR-100AC

B

工

低

生

I/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N 基

できる脆

H/A/N 基

良を取得

PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L 基

サーバーラン (CWE-122)

ド実行できる脆弱性

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基

管理者パスワードが未設定で製品を利用可能な脆弱性 (CWE-

ード未設定のまま運用されている製品に対して攻撃者が

パスワードを設定し、管理者権限を取得できる脆弱性

設定WEBに管理者パスワードを設定してください

Server Setupの通信に関する脆弱性

/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N 基

を変更可能 (CWE-306)

を改ざんできる脆弱性



BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX

IEEE

産業向けワイヤレスブリッジ

無線LAN

Wi-Fi 6E対応

SX-ND-7350W6

EX-150AF

CBR-100

OBR-100AX

IEEE

CAN

無線LANアクセスポイント

働

SKY-AP-304W6

温度拡張版 BR-100AH

デハイスサーバ

産業用ネットワーク

USB3.0対応

工作機械向けプロトコルコンバータ

DS-700AC

B

FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応

SKY-AP-304W6

Wi-Fi 4/5対応

Wi-Fi 6対応

インタラクティブ画像伝送対応

アクセスポイント

無線 BR-330AC-LP

ワイヤレスブリッジ

DS-700AC

BR-100AH

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

動作ログ保存機能対応

USB3.0対応

無線デハイスサーバ

製造現場向けプロトコルコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

DS-700

CBR-100AC

B

工

低消費電力 無線LAN

Edge Computing

インタラクティブ画像伝送対応 エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

L/A:L 基



トリを挿



を含むファ

用の製品

対策方法

[download-detail?query=SD-330AC](#)

[download-detail?](#)

対策後の影響

した場合、セキュリティ強化に伴
点がございました。



ファームウェアのダウングレード制限について

対策ファームウェアを適用後は、対策前のファームウェアへダウン
グレードすることはできません。

無線デハイスサーバ

製造現場向けプロトコルコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

無線LAN通信無線LANコンバータ

との互換性について

5.0.2 以前の AMC Managerは

AMC Manager Ver.5.1.0 以降をご利用



BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX

IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

参考情報

IEEE
CAN-
DS-
働

更新履歴

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ

産業用ネットワーク
USB3.0対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

FBR-100AN / FBR-100
IEE

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応

温

Wi-Fi 4/5対応

BR-330AC-LP

DS-600

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

BR-300AN

BR-100AH

製品のご利用に関するお問い合わせ先は、各製品の「お問い合わせ先」欄に記載されています。また、お問い合わせ先は、各製品の「お問い合わせ先」欄に記載されています。

お問い合わせください



BR-500AC
BR-100AH

IEEE

無線LAN

EX-150AH
CBR-100

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

し稼働監視の効率アップを実現

king

録伝送/遠隔監視

台体技術コワーテプリン企業情報

ンツ



サイレック
スの技術

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ

機

ユ産設備ネットワーク
RS-232C対応リアル対応

DS-600

工作機械向けプロトコルコンバータ

SD-330AC

BR-500AC

FBR-100AN / FBR-100

IEEE 802.11ac対応 無線LANブリッジ(子機)

BR-300AN



silex technology,
Inc.

サイ
プ

情報

メルマガ登録

お問い合わせ

つい

個人情報保護方
針

Englis
h

温

無

DS-600

BR-100AH

SD-330AC

高速伝送 & エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100 パールティ搭載

動作ログ保存機能対応

SD-330AC 機器を使用して USB 機器をセ化ユアにネットワーク化

製造現場の PLC や HMI で機械を監視

個人用 IEEE 802.11ac 対応 企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

SD-200 対応

ユ CAN 通信無線 LAN コンバータ

EX-150AH

DS-300AN

CBR-100AC