



[Home](#) > [サポート](#) > [セキュリティ](#)

ories > Multiple Vulnerabilities in SD-330AC

Multiple

2026.04.20

Vulnerability

[illegible]



BR-500AC
Bl
L
Wi-Fi
EX-ND-7350W6
EX-150AF
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE
SX-ND-7350W6
無線LANアクセスポイント

SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント
マ
無線LANアクセスポイント
ワイヤレスプレゼンテーションボックス
SKY-AP-304W6
文教向け

Wi-Fi 6対応
B
IEAP-703W6 E model

BR-300AN

O
屋外向け
IEEE
SKY
温
Wi-Fi 4/5対応
W
SKY
無線LAN
無線LAN
Wi-Fi 6対応
BR-330AC-LP
Wi-Fi 6対応
BR-100AH
アクセスポイント
BR-300AN
Wi-Fi 6対応
AP-703W6 E model
動作ログ保存機能対応

BR-600AX

EX-150AH
SX-ND-7350W6
無線LANアクセスポイント

EX-150AH
SX-ND-7350W6

B

工
低

L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

inticated login redirect URL

attacker
xecution



E-306)
attacker

uct. However, although
emporary memory area, they are
ore no actual damage is

PS services.

2963

L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N



pting (XSS) on the system status

ows malicious JavaScript to be
ected into links to the page.



orkaround: Disable the HTTP/HTTPS services.



Low Power Consumption
Security Related to Firmware Updates

entification Number: CVE-2020-32958

SS Score: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N



ed firmware signing key (CWE-321)

allow tampered firmware prepared
e firmware signing key, to be
the product.

he web configuration interface.

MP Agent

5621



BR-500AC

BF
BI

IEEE

産業向け無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6E対応

SX-ND-7350W6

EX-150AF

Edge Computing

OBR-100AX

インタラクティブ画像伝送対応

IEEE

SX-ND-7350W6

無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント

温度拡張版 BR-100AH

無線LANアクセスポイント

産業用無線LANアクセスポイント

工作機械向けプロトコルコンバータ

B

FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

O

屋外向け無線LANアクセスポイント

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応

SKY-AP-304W6

温

Wi-Fi 4/5対応

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

SKY-AP-304W6

無線LANアクセスポイント

BR-330AC-LP

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

BR-100AH

アクセスポイント

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

FBR-100AX

動作ログ保存機能

BR-600AP

EX-ND-7350W6

Wi-Fi 6E対応

CAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

CBR-100AC

B

工

低

on the product.

vice.

anager Communications

N/A:N

7) >
timately

a, >

/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N


ugh reuse of credentials

w an attacker to reuse the
ady authenticated
privileges on the product.

32961

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

insufficient validation of data length



This vulnerability could result in a denial of service (DoS)

remote code execution

CVE-2026-32965

VSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

an administrator password

ow an attacker to set a
ng operated without an
obtaining administrator



BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX
IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
CBR-100
OBR-100AX

IEEE
CAN-
DS-
働

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ
個

産業用ネットワーク
USB3.0対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

FBR-100AN / FBR-100
IEE

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ
IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応
温

Wi-Fi 4/5対応

BR-330AC-LP
DS-600
DS-700AC

BR-100AH
BR-300AN
高速2.5G エンタープライズセキュリティ対応

USB 3.0対応
動作ログ保存機能対応
USB3.0対応 無線で使われるUSB機器をセキュアにネットワーク化
製造現場のPCやHMIで機械を監視
個人用IEEE802.11ax対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ
USB2.0対応
ユビタ通信無線LANコンバータ

EX-150AH
DS-300AN
CBR-100AC

BR-330AC-LP

エンタープライズセキュリティ対応
低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

ctions—other than initial setup

稼働監視の効率アップを実現

and

version

をセキ

Server

en the

No. 2

Reference

49/
449/

Revision history



Low Power Consumption



製品のご購入

Edge Computing

マイズ・資料請

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ

伝送/遠隔監視
台体のネットワークプリンタをセキ

産業用ネットワーク
RS-232C対応リアル対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
SD-330AC
BR-500AC

FBR-100AN / FBR-100
IEEE 802.11ac対応 無線LANブリッジ(子機)
BR-300AN

サイレック
スの技術

技術コンテ
ンツ

企業情報



silex technology,
Inc.

BR-100AH
SD-330AC
高速伝送 & エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100
動作ログ保存機能対応

SD-330AC機器を使用してUSB機器をセキュアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMIを機械を監視

SD-330AC対応

サイバーセキュリティ対策
個人情報の取り扱いについて

個人情報保護方
針

Englis
h